



B.PROTHERM E

Новый уровень транспортировки блюд – первоклассное оборудование из нержавеющей стали, перспективная конструкция с возможностью подключения к цифровым сетям и с концепцией внутреннего пространства, предоставляющей больше возможностей загрузки.

Что бы вы ни перевозили, будь то большое количество сытных блюд или много небольших деликатесов, на помощь вам придут транспортировочные контейнеры из нового семейства продукции B.PROTHERM.

гревом, с конвекционным охлаждением, модель Duo или Combi с двумя секциями с различной регулируемой температурой (тепло/тепло, тепло/без подогрева-охлаждения, тепло/холод) или в исполнении Undercounter.

Продумано и сделано лучше

Благодаря продуманному размещению секции с холодильным оборудованием, на всех моделях с конвекционным охлаждением можно использовать даже нижние направляющие перед этой секцией. Разумно!

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Соленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (812)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bpro.nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru



Чрезвычайно эффективное использование внутреннего пространства

Для всех контейнеров B.PROTHERM характерно гибкое использование внутреннего пространства, позволяющее размещать в них габариты любой глубины: благодаря одинаковому расстоянию по высоте между направляющими 38,3 мм, в одном контейнере возможны все наиболее ходовые размеры (75 мм, 115 мм). Это позволяет наиболее компактно и эффективно загружать в контейнеры B.PROTHERM как габариты GN 1/1, так и GN 2/1.

Качество: 1A, гигиена: на высшем уровне

Конструкция продумана до мелочей: все цельнотянутые стенки с направляющими просто чистятся и обеспечивают наилучшую гигиену – без острых кромок и скрытых грязных углов. По запросу все контейнеры B.PROTHERM могут поставляться в гигиеническом исполнении H1 с герметично, без зазоров сваренными дном и стенками.

B.PROTHERM нержавеющая сталь, GN 1/1 и GN 2/1 banquet

B.PROTHERM нержавеющая сталь, нейтральный	44
B.PROTHERM нержавеющая сталь, с конвекционным подогревом	45
B.PROTHERM нержавеющая сталь, с конвекционным охлаждением	46
B.PROTHERM нержавеющая сталь, модели Kombi и Duo	47
Опции/принадлежности для B.PROTHERM E	50

Обозначения моделей B.PROTHERM

Количество секций	Кол-во направл.	Количество направляющих в моделях с конвекционным охлаждением	Расположение секций	Исполнение секций	Модель
2 x = 2 секции	12 16 18 24 30 36	BPT E (модели 1/ 1) 30 (24) = 24 x 1/1 и 6 x 1/2 36 (30) = 30 x 1/1 и 6 x 1/2 BPT E banquet (модели 2/1) 16 (10) = 10 x 2/1 и 6 x 1/1 36 (30) = 30 x 2/1 и 6 x 1/1	combi = друг над другом duo = рядом друг с другом	N (neutral) = без подогрева-охлаждения H (heated) = подогрев C (cooled) = охлаждение H/H = подогрев/подогрев H/N = подогрев/без подогрева-охлаждения H/C = подогрев/охлаждение	banquet = банкетная тележка для GN 2/1

РАЗНООБРАЗИЕ ВСЕГО ДЛЯ ВСЕХ

Теплые, холодные, нейтральные, комбинированные – от маленьких до больших: транспортировочные контейнеры V.PROTHERM из нержавеющей стали оптимизируют логистику блюд.

Одна секция, одна температура – для транспортировки, хранения, раздачи, а также в исполнении Undercounter

- 12 различных моделей с конвекционным подогревом, конвекционным охлаждением или без подогрева/охлаждения
- Как модели GN 1/1 или модели Banquet GN 2/1
- Модели Undercounter (с конвекционным подогревом или без подогрева/охлаждения) для установки под столом или прилавком



Две секции, две температурные зоны – для еще большей гибкости при транспортировке и промежуточном хранении блюд

- Две отдельно регулируемые секции с конвекционным подогревом или в виде комбинации секций с конвекционным подогревом и охлаждением или секций с конвекционным подогревом и без подогрева/охлаждения
- Компактные модели Combi с двумя секциями друг над другом
- Модели Duo для большого количества блюд с двумя секциями рядом друг с другом
- Как модели GN 1/1 или модели Banquet GN 2/1



Индивидуализация: 12 различных цветов порошкового покрытия корпуса и дверей.



Концепция двери: раскрытие двери на 270° с фиксацией внутри нижней панели защищает от повреждений. Двухточечная блокировка двери обеспечивает надежное запирание.



Ручки: 4 эргономичные и прочные ручки из нержавеющей стали, расположенные вертикально, обеспечивают удобное обращение со всех сторон.



Смотровое стекло: опционально со смотровым стеклом для модели GN 2/1 Banquet. Не требуется частое открытие и закрытие двери благодаря хорошей видимости внутреннего пространства и контролю заполнения.



Удобное открывание двери: разумно. Удобная конструкция позволяет открыть дверь нажатием ногой на педаль, даже когда руки заняты.



Галерея с 3-х или 4-х сторон: дополнительная полезная площадь на крыше позволяет надежно транспортировать, например, BPT K или евроконтейнеры.



Дополнительная защита от ударов на крыше: прочная конструкция защищает от повреждений при транспортировке.



Концепция увлажнения для модели Banquet с заполняемым контейнером с водой на задней стенке. Увлажнение внутреннего пространства можно регулировать с помощью трех уровней по мере необходимости.



Подключение: на задней стенке для оптимального обращения и быстрого подключения. Удобно: опциональная дополнительная розетка для подключения дополнительных устройств.



Возможности подключения вашего рабочего процесса

- Опционально встроенное сенсорное оборудование IoT постоянно и комплексно регистрирует данные, включая температуру. Сенсорное оборудование может быть оснащено либо Wi-Fi, либо технологией LTE, которая работает вне зависимости от местоположения.
- Цифровая документация НААСР: интеллектуальное решение для обеспечения качества и гигиены вашей логистики блюд: для централизованного цифрового исполнения, контроля, оптимизации, анализа и архивирования производственных процессов и критических контрольных точек.
- Также возможно удобное управление с помощью приложения на смартфоне или планшете.

Цена по запросу

B.PROTHERM нержавеющая сталь, нейтральный

- Корпус и дверь двухстенные с изоляцией, внутреннее пространство с гигиеничными цельнотянутыми стенками с направляющими
- 4 ручки для оптимального обращения со всех сторон (кроме BPT E 12 и 18)
- Распашная дверь с раскрытием на 270°
- Прочная нижняя панель из пластмассы в качестве ходовой тележки и противоударного бампера
- Гигиеническое исполнение HS



BPT E, GN 1/1, нейтральный

Иллюстрация	Наименование	Вместимость	Размеры Д x Ш x В (мм) Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
	BPT E 12 N Транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, колеса ø 75 мм, 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, оцинкованная сталь, нейтральный	12 пар направляющих, из них 12 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	521 x 821 x 782 мм 55 кг	575 195 (386 601)	
	BPT E 18 N Транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, нейтральный	18 пар направляющих, из них 18 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	521 x 821 x 1072 мм 58 кг	575 196 (386 602)	
	BPT E 24 N Транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, нейтральный	24 пары направляющих, из них 24 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	590 x 821 x 1302 мм 65 кг	575 197 (386 603)	
	BPT E 30 N Транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, нейтральный	30 пар направляющих, из них 30 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	590 x 821 x 1532 мм 85 кг	575 198 (386 604)	

B.PROTHERM нержавеющая сталь, с конвекционным подогревом

- Корпус и дверь двухстенные с изоляцией, внутреннее пространство с гигиеничными цельнотянутыми стенками с направляющими
- 4 ручки для оптимального обращения со всех сторон (кроме BPT E 12 и 18)
- Распашная дверь с раскрытием на 270°
- Прочная нижняя панель из пластмассы в качестве ходовой тележки и противоударного бампера
- Гигиеническое исполнение HS
- Спиральный кабель с вилкой подключения к сети и держатель кабеля на задней стенке



BPT E, GN 1/1, с конвекционным подогревом

Иллюстрация	Наименование	Вместимость	Размеры Д x Ш x В (мм) Вес (кг)	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
	BPT E 12 H B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, колеса ø 75 мм, 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, оцинкованная сталь, с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	12 пар направляющих, из них 12 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	521 x 821 x 782 мм 55 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,8 кВт	575 199 (386 605)	
	BPT E 18 H B.PROTHERM E транспортировочный контейнер из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	18 пар направляющих, из них 18 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	521 x 821 x 1072 мм 58 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,8 кВт	575 200 (386 606)	
	BPT E 24 H B.PROTHERM E транспортировочный контейнер из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	24 пары направляющих, из них 24 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	590 x 821 x 1302 мм 65 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,99 кВт	575 201 (386 607)	
	BPT E 30 H Транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	30 пар направляющих, из них 30 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	590 x 821 x 1532 мм 85 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,99 кВт	575 202 (386 608)	

BPT E, GN 2/1 banquet, с конвекционным подогревом

	BPT E 36 H banquet Банкетная тележка B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижная, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, колеса ø 160 мм, оцинкованная сталь, с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	36 пар направляющих, из них 36 x 2/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	820 x 941 x 1795 мм 150 кг	220–240 В 50/60 Гц 1,49 кВт	575 212 (386 617)	
---	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

V.PROTHERM нержавеющая сталь, с конвекционным охлаждением

- Корпус и дверь двухстенные с изоляцией, внутреннее пространство с гигиеничными цельнотянутыми стенками с направляющими
- 4 ручки для оптимального обращения со всех сторон
- Распашная дверь с раскрытием на 270°
- Прочная нижняя панель из пластмассы в качестве ходовой тележки и противоударного бампера
- Гигиеническое исполнение HS
- Модуль конвекционного охлаждения в задней стенке, хладагент: пропан R290
- Спиральный кабель с вилкой подключения к сети и держатель кабеля на задней стенке



ВРТ Е, GN 1/1, с конвекционным охлаждением

Иллюстрация	Наименование	Вместимость	Размеры Д x Ш x В (мм) Вес (кг)	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
	ВРТ Е 30 (24) С Транспортировочный контейнер В.PROTHERM Е из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, с конвекционным охлаждением, диапазон температур: +2 °С ... +10 °С	30 пар направляющих, из них 24 x 1/1 и 6 x 1/2 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	590 x 821 x 1532 мм 100 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,27 кВт	575 203 (386 609)	
	ВРТ Е 36 (30) С Транспортировочный контейнер В.PROTHERM Е из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, с конвекционным охлаждением, диапазон температур: +2 °С ... +10 °С	36 пар направляющих, из них 30 x 1/1 и 6 x 1/2 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	590 x 821 x 1762 мм 120 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,27 кВт	575 204 (386 610)	

ВРТ Е, GN 2/1 banquet, с конвекционным охлаждением

	ВРТ Е 36 (30) С banquet Банкетная тележка В.PROTHERM Е из нержавеющей стали, передвижная, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, колеса ø 160 мм, оцинкованная сталь, с конвекционным охлаждением, диапазон температур: +2 °С ... +10 °С	36 пар направляющих, из них 30 x 2/1 и 6 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	820 x 941 x 1795 мм 155 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,35 кВт	575 216 (386 621)	
---	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

B.PROTHERM нержавеющая сталь, модели Kombi и Duo

- Корпус и дверь двухстенные с изоляцией, внутреннее пространство с гигиеничными цельнотянутыми стенками с направляющими
- 4 ручки для оптимального обращения со всех сторон (кроме BPT E 2 x 18)
- Распашная дверь с раскрытием на 270°
- Прочная нижняя панель из пластмассы в качестве ходовой тележки и противоударного бампера
- Гигиеническое исполнение HS
- Спиральный кабель с вилкой подключения к сети и держатель кабеля на задней стенке



BPT E, GN 1/1, с конвекционным подогревом/с конвекционным подогревом

Иллюстрация	Наименование	Вместимость	Размеры Д x Ш x В (мм) Вес (кг)	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
	BPT E 2 x 18 duo H/H Двухсекционный транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, лев. шкафная секция с конвекционным подогревом, пр. шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	2 x 18 пар направляющих, из них 18 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	1026 x 821 x 1072 мм 110 кг	220–240 В 50/60 Гц 1,59 кВт	575 206 (386 611)	
	BPT E 2 x 30 duo H/H Двухсекционный транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, колеса ø 160 мм, оцинкованная сталь лев. шкафная секция с конвекционным подогревом, пр. шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	2 x 30 пар направляющих, из них 30 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	1026 x 821 x 1565 мм 146 кг	220–240 В 50/60 Гц 1,97 кВт	575 207 (386 612)	
	BPT E 2 x 12 combi H/H Двухсекционный транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, верхняя шкафная секция с конвекционным подогревом, нижняя шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	2 x 12 пар направляющих, из них 12 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	590 x 821 x 1532 мм 92 кг	220–240 В 50/60 Гц 1,59 кВт	575 208 (386 613)	

BPT E, GN 2/1 banquet, с конвекционным подогревом/с конвекционным подогревом

	BPT E 2 x 36 duo H/H banquet Двухсекционная банкетная тележка B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижная, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, колеса ø 160 мм, оцинкованная сталь, лев. шкафная секция с конвекционным подогревом, пр. шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	2 x 36 пар направляющих, из них 36 x 2/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	1436 x 941 x 1795 мм 255 кг	220–240 В 50/60 Гц 1,97 кВт	575 214 (386 619)	
	BPT E 2 x 16 combi H/H banquet Двухсекционная банкетная тележка B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижная, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, колеса ø 160 мм, оцинкованная сталь, верхняя шкафная секция с конвекционным подогревом, нижняя шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C	2 x 16 пар направляющих, из них 16 x 2/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	820 x 941 x 1795 мм 155 кг	220–240 В 50/60 Гц 1,59 кВт	575 213 (386 618)	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

B.PROTHERM нержавеющая сталь, модели Kombi и Duo

- Корпус и дверь двухстенные с изоляцией, внутреннее пространство с гигиеничными цельнотянутыми стенками с направляющими
- 4 ручки для оптимального обращения со всех сторон (кроме BPT E 2 x 18)
- Распашная дверь с раскрытием на 270°
- Прочная нижняя панель из пластмассы в качестве ходовой тележки и противоударного бампера
- Гигиеническое исполнение HS
- Спиральный кабель с вилок подключения к сети и держатель кабеля на задней стенке



BPT E, GN 1/1, с конвекционным подогревом/нейтральный

Иллюстрация	Наименование	Вместимость	Размеры Д x Ш x В (мм) Вес (кг)	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
	BPT E 2 x 18 duo H/N Двухсекционный транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, лев. шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C, пр. шкафная секция нейтральная	2 x 18 пар направляющих, из них 18 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	1026 x 821 x 1072 мм 110 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,8 кВт	575 209 (386 614)	
	BPT E 2 x 12 combi H/N Двухсекционный транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, пластмассовые колеса, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, колеса ø 125 мм, 2 опорных и 2 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, верхняя шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C, нижняя шкафная секция нейтральная	2 x 12 пар направляющих, из них 12 x 1/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	590 x 821 x 1532 мм 92 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,8 кВт	575 210 (386 615)	

BPT E, GN 2/1 banquet, с конвекционным подогревом/нейтральный

	BPT E 2 x 16 combi H/N banquet Двухсекционная банкетная тележка B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижная, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, колеса ø 160 мм, оцинкованная сталь, верхняя шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C, нижняя шкафная секция нейтральный	2 x 16 пар направляющих, из них 16 x 2/1 GN или их делений Расстояние между направляющими: 38,3 мм	820 x 941 x 1795 мм 155 кг	220–240 В 50/60 Гц 0,99 кВт	575 215 (386 620)	
---	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

B.PROTHERM нержавеющая сталь, модели Kombi и Duo

- Корпус и дверь двухстенные с изоляцией, внутреннее пространство с гигиеничными цельнотянутыми стенками с направляющими
- 4 ручки для оптимального обращения со всех сторон
- Распашная дверь с раскрытием на 270°
- Прочная нижняя панель из пластмассы в качестве ходовой тележки и противоударного бампера
- Гигиеническое исполнение HS
- Модуль конвекционного охлаждения в задней стенке, хладагент: пропан R290
- Спиральный кабель с вилкой подключения к сети и держатель кабеля на задней стенке



BPT E, GN 1/1, подогрев и охлаждение

Иллюстрация	Наименование	Вместимость	Размеры Д x Ш x В (мм) Вес (кг)	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
	BPT E 2 x 30 (24) duo H/C Двухсекционный транспортировочный контейнер B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижной, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, колеса ø 160 мм, оцинкованная сталь, лев. шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C, пр. шкафная секция: с конвекционным охлаждением, диапазон температур: +2 °C ... +10 °C, хладагент: пропан R290	2 x 30 (24) пар направляющих лев. шкафная секция: 30 x 1/1 GN или их делений, пр. шкафная секция: 24 x 1/1 GN и 6 x 1/2 GN или их делений, Расстояние между направляющими: 38,3 мм	1026 x 821 x 1565 мм	220–240 В 50/60 Гц 1,26 кВт	575 211 (386 616)	

BPT E, GN 2/1 banquet, с конвекционным подогревом и охлаждением

	BPT E 2 x 36 (30) duo H/C banquet Двухсекционная банкетная тележка B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижная, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, колеса ø 160 мм, оцинкованная сталь, лев. шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C, пр. шкафная секция: с конвекционным охлаждением, диапазон температур: +2 °C ... +10 °C, хладагент: пропан R290	2 x 36 (30) пар направляющих лев. шкафная секция: 36 x 2/1 GN или их делений, пр. шкафная секция: 30 x 2/1 GN и 6 x 1/1 GN или их делений, Расстояние между направляющими: 38,3 мм	1436 x 941 x 1795 мм	220–240 В 50/60 Гц 1,36 кВт	575 218 (386 623)	
	BPT E 2 x 16 (10) combi H/C banquet Двухсекционная банкетная тележка B.PROTHERM E из нержавеющей стали, передвижная, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, колеса ø 160 мм, оцинкованная сталь, верхняя шкафная секция с конвекционным подогревом, диапазон температур: +30 °C ... +95 °C, нижняя шкафная секция с конвекционным охлаждением, диапазон температур: +2 °C ... +10 °C, хладагент: пропан R290	2 x 16 (10) пар направляющих верхняя шкафная секция: 16 x 2/1 GN или их делений, нижняя шкафная секция: 10 x 2/1 GN и 6 x 1/1 GN или их делений, Расстояние между направляющими: 38,3 мм	820 x 941 x 1795 мм	220–240 В 50/60 Гц 1,36 кВт	575 217 (386 622)	

Опции для B.PROTHERM E

Иллюстрация	Наименование	Для модели	Цена в € без НДС
	Индивидуализация , 12 цветов корпуса и дверей с порошковым покрытием, цвета см. на стр. 104	BPT E 12/18	
		BPT E 24/30/36/combi	
		BPT E duo	
		BPT E banquet/ banquet combi	
		BPT E banquet duo	
	Галерея с 3-х сторон , из нержавеющей стали	BPT E 1/1, BPT E 1/1 combi	
		BPT E 1/1 duo	
		BPT E 2/1 banquet, BPT E 2/1 banquet combi	
		BPT E 2/1 banquet duo	
	Галерея с 4-х сторон , из нержавеющей стали, с гладкой крышей	BPT E 1/1, BPT E 1/1 combi	
		BPT E 1/1 duo	
		BPT E 2/1 banquet, BPT E 2/1 banquet combi	
		BPT E 2/1 banquet duo	
	Дополнительная защита от ударов на крыше	BPT E (1/1) 24/30/36/combi	
	Удобное открывание двери ножной педалью	1 дверь, BPT E 1/1 (+combi), BPT E 2/1 banquet (+combi)	
		2 двери, BPT E 1/1 duo, BPT E 2/1 banquet duo	
	Дополнительная розетка на задней стенке (вместо держателя вилки) для подключения других устройств, учитывайте максимальную потребляемую мощность	BPT E 1/1 (кроме нейтральной и 2 x 30 duo H/H) BPT E 2/1 banquet (кроме 2 x 36 duo H/H banquet)	
Без иллюстрации	Гигиеническое исполнение H1	BPT E 1/1 BPT E 1/1 duo, BPT E 1/1 combi BPT E 2/1 banquet BPT E 2/1 banquet duo, BPT E 2/1 banquet combi	
	Система увлажнения (Указание: из-за этого отличается общая потребляемая мощность)	BPT E 2/1 banquet, (кроме модели с конвекционным охлаждением)	
	Смотровое стекло	BPT E 36 H banquet, BPT E 2 x 36 duo banquet	
Без иллюстрации	Запираемая дверь	1 дверь, BPT E 1/1, BPT E 2/1 banquet	
		2 двери, BPT E 1/1 duo/combi, BPT E 2/1 banquet duo/combi	
Без иллюстрации	Дышло и сцепное устройство из нержавеющей стали	BPT E 2/1 banquet	
Без иллюстрации	Удаление пленки , защитная пленка удаляется на заводе	BPT E 1/1, BPT E 2/1 banquet	

Опциональные колеса для B.PROTHERM E

Модель	Наименование	Для модели	Цена в € без НДС
Пластмассовые колеса	2 опорных и 2 поворотных колеса с фиксатором, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, ø 125 мм	BPT E 12 N, BPT E 12 H	
Антистатические колеса	2 опорных и 2 поворотных колеса с фиксатором, не подвержены коррозии по DIN 18867-8, ø 125 мм	BPT E 12 N, BPT E 12 H	
		BPT E 1/1*	
Колеса из нержавеющей стали	2 опорных и 2 поворотных колеса с фиксатором, ø 125 мм	BPT E 12 N, BPT E 12 H	
		BPT E 1/1*	


Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

Опциональные колеса для B.PROTHERM E

Модель	Наименование	Для модели	Цена в € без НДС
Колеса из нержавеющей стали	2 опорных и 2 поворотных колеса с фиксатором, ø 160 мм	BPT E 1/1*	
	2 опорных и 2 поворотных колеса с фиксатором, с эластичными шинами, ø 160 мм	BPT E 1/1*	
	4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, с эластичными шинами, ø 160 мм	BPT E 2/1 banquet	
	2 опорных и 2 поворотных колеса с фиксатором, с эластичными шинами, ø 200 мм	BPT E 2/1 banquet	
	4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, с эластичными шинами, ø 200 мм	BPT E 2/1 banquet	
Колеса с корпусом из оцинкованной стали	2 опорных и 2 поворотных колеса с фиксатором, ø 160 мм	BPT E 1/1*	
	2 опорных и 2 поворотных колеса с фиксатором, с эластичными шинами, ø 160 мм	BPT E 1/1*	
	2 опорных и 2 поворотных колеса с фиксатором, ø 200 мм	BPT E 2/1 banquet	
	4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, ø 200 мм	BPT E 2/1 banquet	

* кроме BPT E 12 N / BPT E 12 N

Принадлежности для всех моделей BPT E

Иллюстрация	Наименование	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	№ для заказа	Цена в € без НДС
Без иллюстрации	Термический разделительный элемент для нейтральной модели BPT E. Для разделения внутреннего пространства на различные температурные зоны.				
	Эвтектическая плитка (-3 °C) из пластика, для гастроемкостей	530 x 325 x 30 мм	4,2 кг	568 136	
	Эвтектическая плитка (-12 °C) из пластика, для гастроемкостей			573 332	
	Вставная рама из стали CNS 18/10 для гастроемкостей глубиной до 150 мм	530 x 325 x 156 мм		564 352	
	ST 3, гастроперемычка из стали CNS 18/10 для установки гастроемкостей, требуется для GN 1/4, 1/6 и 1/9	Длина: 325 мм		550 650	
	ST 5, гастроперемычка из стали CNS 18/10, с пружинным фиксатором, для установки гастроемкостей, требуется для GN 1/4, 1/6 и 1/9	Длина: 530 мм		550 651	
	Специальный карандаш, смываемый для надписей на карточках меню			564 361	
Без иллюстрации	Держатель карточек меню на фронтальную сторону двери, из нержавеющей стали, приклеивается, для DIN A5/A6			575 230	
	Карточка меню BPT E без надписей	DIN A6 (148 x 105 мм)		564 353	
Бокс для карточек меню (на рис. с карточками меню)	Бокс для карточек меню для карточек меню B.PROTHERM (вместимость: 25 шт.)			564 355	

Пригодны для посудомоечных машин до +90 °C (не для гранульных посудомоечных машин)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bpro.nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru