

Диспенсеры тарелок B.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Квадратные цилиндры для тарелок, полностью съемные
- Система быстрой и простой настройки пружин
- С пластмассовыми колесами, нержавеющей стали согласно DIN 18867-8
- Колеса ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором



Диспенсеры тарелок, без подогрева

Иллюстрация	Модель	Количество/ высота штабеля (мм)	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
	TS-1 18-33 Диспенсер тарелок, нейтральный	Ок. 80 тарелок круглые: ø 18–33 см квадратные: макс. 28 x 28 см <u>Высота штабеля:</u> с крышкой: 800 мм без крышки: 785 мм Макс. нагрузка: 80 кг	554 x 520 x 1030 мм Рабочая высота: 900 мм	37 кг		573 774 (374 289)	
	TS-2 18-33 Диспенсер тарелок, нейтральный	Ок. 160 тарелок круглые: ø 18–33 см квадратные: макс. 28 x 28 см <u>Высота штабеля:</u> с крышкой: 800 мм без крышки: 785 мм Макс. нагрузка: 160 кг	990 x 520 x 1030 мм Рабочая высота: 900 мм	56 кг		573 776 (374 292)	
TS-1 18-33 Kids (Рис. с принадлежностями) 	TS-1 18-33 Kids Диспенсер тарелок, без подогрева, с низкой высотой для обслужива- ния детей	 около 60 тарелок круглые: ø 18–33 см квадратные: макс. 28 x 28 см <u>Высота стопы:</u> с колпаком: 650 мм без колпака: 635 мм Макс. загрузка: 65 кг	554 x 520 x 880 мм Рабочая высота: 750 мм	34 кг		574 766 (382 472)	
TS-2 18-33 Kids (Рис. с принадлежностями) 	TS-2 18-33 Kids Диспенсер тарелок, без подогрева, с низкой высотой для обслужива- ния детей	 около 120 тарелок круглые: ø 18–33 см квадратные: макс. 28 x 28 см Высота стопы: с колпаком: 650 мм без колпака: 635 мм Макс. загрузка: 130 кг	990 x 520 x 880 мм Рабочая высота: 750 мм	52 кг		574 765 (382 470)	

Диспенсеры тарелок с отверстиями для охлаждения

TS-K2 18-33 	TS-K2 18-33 Диспенсер тарелок с отверстия- ми для охлаждения для охлаждения посуды в холо- дильных камерах	Ок. 160 тарелок круглые: ø 18–33 см квадратные: макс. 28 x 28 см <u>Высота штабеля:</u> с крышкой: 800 мм без крышки: 785 мм Макс. нагрузка: 160 кг	Рабочая высота: 900 мм Рабочая высота: 900 мм	54 кг		573 777 (374 293)	
---	---	---	--	-------	--	------------------------------------	--

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-81
Липецк (4742)52-20-87

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://bpro.nt-rt.ru/ || bop@nt-rt.ru

Диспенсеры тарелок, с подогревом

Иллюстрация	Модель	Вместимость/ высота штабеля (мм)	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
	TS-H1 18-33 Диспенсер тарелок, со статическим подогревом, степень защиты: IP X5, с крышкой из PC, с крепежным зажимом для крышек, температура регулируется от +30 °C до +110 °C	Ок. 80 тарелок круглые: ø 18–33 см квадратные: макс. 28 x 28 см <u>Высота штабеля:</u> с крышкой: 800 мм без крышки: 785 мм Макс. нагрузка: 80 кг	680 x 520 x 1030 мм Рабочая высота: 900 мм Высота с крышкой: 1080 мм	44 кг	0,9 кВт 220–240 В 50–60 Гц	573 775 (374 291)	
	TS-H2 18-33 Диспенсер тарелок, со статическим подогревом, степень защиты: IP X5, с крышкой из PC, с крепежным зажимом для крышек, температура регулируется от +30 °C до +110 °C	Ок. 160 тарелок круглые: ø 18–33 см квадратные: макс. 28 x 28 см <u>Высота штабеля:</u> с крышки: 800 мм без крышки: 785 мм Макс. нагрузка: 160 кг	1076 x 520 x 1030 мм Рабочая высота: 900 мм Высота с крышкой: 1080 мм	69 кг	1,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	573 778 (374 294)	

Диспенсеры тарелок, с подогревом (конвекционным)

	TS-UH2 18-33 Диспенсер тарелок, с подогревом (конвекционным), степень защиты: IP X5, с крышкой из EPP, с крепежным зажимом для крышек, температура регулируется от +30 °C до +110 °C	Ок. 160 тарелок круглые: ø 18–33 см квадратные: макс. 28 x 28 см <u>Высота штабеля:</u> с крышкой: 800 мм без крышки: 785 мм Макс. нагрузка: 160 кг	1114 x 520 x 1030 мм Рабочая высота: 900 мм Высота с крышкой: 1120 мм	74 кг	1,5 кВт 220–240 В 50–60 Гц	573 779 (374 295)	
---	---	---	--	-------	----------------------------------	------------------------------------	--

Диспенсеры тарелок INMOTION, с подогревом

	2 SHE 21-26 Диспенсер тарелок, со статическим подогревом, вкл. накладную крышку, степень защиты: IP X5, Температурный диапазон: от +30 °C до +110 °C	Ок. 120 тарелок диам. 21–26 см <u>Высота штабелирования:</u> с накл. крышкой: 670 мм без накл. крышки: 620 мм Макс. нагрузка: 90 кг	885 x 520 x 937 мм	45	1,8 кВт 220–240 В 50–60 Гц	574 836 (383 048)	
	2 SHE 26-31 Диспенсер тарелок, со статическим подогревом, вкл. накладную крышку, степень защиты: IP X5, Температурный диапазон: от +30 °C до +110 °C	Ок. 120 тарелок диам. 26–31 см <u>Высота штабелирования:</u> с накл. крышкой: 670 мм без накл. крышки: 620 мм Макс. нагрузка: 90 кг	1005 x 520 x 937 мм	49,5	1,8 кВт 220–240 В 50–60 Гц	574 837 (383 047)	